

## Бороны DV 1000, 1500

Баланс цены и качества



## Общее описание

- Глубина обработки от 7 см
- Глубина обработки до 25 см
- Диаметр дисков 710 мм
- Диаметр дисков 813 мм
- Толщина дисков 9 мм
- Толщина дисков 12 мм
- Производительность до 7 га/ч

Офсетные дисковые бороны серии DV предназначены для основной обработки почвы, на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки полей к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.

Преимущества борон – мощная и простая конструкция, стопорящиеся стальные проставки между дисками и непревзойденный момент затяжки валов дисковых батарей в 4 340 Нм. Высокая масса бороны, до 1 300 кг на метр ширины захвата, обеспечивает легкое заглубление дисковых лезвий в почву даже в самых сложных агротехнических условиях. Диски имеют толщину 9/12 мм, что обеспечивает им высокую износостойкость и повышенный срок эксплуатации.

Обработка полей боронами серии DV повышает плодородие почвы и позволяет создать благоприятные условия для развития растений.

# Основные особенности

## Высокая производительность



### Износостойкие диски

Нагрузка на дисковые лезвия позволяет с легкостью проникнуть в почву при любых условиях. Для надёжной работы и продолжительной эксплуатации предусмотрена толщина лезвий 9-12 мм. Материал дисков обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Борсодержащая сталь обеспечивает три свойства лезвия одновременно - высокая прочность, высокая гибкость, высокая износостойкость.



### Самоориентирующиеся подшипники

Самоориентирующиеся подшипники на дисковых батареях T2-215 для самых сложных условий — выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн на подшипник при 33 оборотах в минуту.

## Комфортное использование



### Простая регулировка глубины обработки

Очень простая регулировка глубины обработки посредством сегментов контроля глубины на главном цилиндре — сократит время на настройку перед каждой обработкой.



### Очистка дисков

Износостойкие скребки дисков эффективно удаляют налипшую на диски грязь и пожнивные остатки, сводя к минимуму время на очистку дисков. Защитные пластины подшипников предохраняют от попадания в них камней, стерни и грязи, продлевая срок службы.



### Регулятор горизонта

Для продольного выравнивания дисковой бороны предусмотрен регулятор горизонтального положения рамы. Вращением его рукоятки легко отрегулировать переднюю и заднюю дисковые батареи на одинаковую глубину обработки.

## Революция в деталях



### Валы дисковых секций

Диаметр вала 48 мм обеспечивает максимальный срок службы дисковых батарей. Вам не придется постоянно затягивать гайки на валах, так как они предварительно затягиваются на заводе до 4 340 Н.м.



#### Углы атаки

На боронах серии DV возможна регулировка углов атаки дисковых батарей от 19° до 25° в зависимости от состояния почвы и количества пожнивных остатков, что позволяет использовать дисковую борону для различных условий.

## Технические характеристики

### Бороны DV 1000, 1500

| Модель                                                                                 | 1000/600               | 1500/430              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Рабочая ширина захвата, м                                                              | 6,0 ± 0,3              | 4,3 ± 0,3             |
| Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до | 6,0                    | 4,3                   |
| Глубина обработки, см                                                                  | 7 - 20                 | 12,5 - 25             |
| Масса на 1 метр захвата (тяговый класс), кг                                            | 968                    | 1500                  |
| Диаметр х толщина дисков, мм                                                           | 710 x 9                | 813 x 12              |
| Расстояние между дисками, мм                                                           | 305 ± 5                | 356 ± 5               |
| Углы атаки батарей                                                                     | Изменяемые 19° - 25,5° | Изменяемые 21° - 25°  |
| Габаритные размеры, мм, не более: (длина / ширина / высота)                            | 8 200 / 6 600 / 2 100  | 7 500 / 5 062 / 2 000 |
| Рабочая скорость движения, км/ч                                                        | 6-12                   |                       |

Требуемая мощность  
ДВС трактора, л.с. (мин-  
макс):

305...375

350...420

---

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения